


## WIRED REMOTE CONTROLLER

# Installation and Owner's Manual

**MODEL:** KJRLAACN1  
(KJR-120L(R2)/EFU1 V1.0)



### IMPORTANT NOTE:

Please read this manual carefully before installing or operating your wired remote controller. Make sure to save this manual for future reference.

This manual gives detailed description of the precautions that should be brought to your attention during operation.

In order to ensure correct service of the wired controller please read this manual carefully before using the unit.

For convenience of future reference, keep this manual after reading it.

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. There may be slightly different from the wired remote controller you purchased (depend on model). The actual shape shall prevail.

# Table of Contents

1. Safety precaution .....	1
2. Wall-Mounted Remote Control Wiring .....	3
3. Wall-Mounted Remote Control Installation .....	9
4. Name of button on the wired controller .....	16
5. Name on the LCD of the wired controller.....	18
6. Basic Functions .....	19
7. Troubleshoot Your wired controller .....	28

## 1. Safety precaution



### **WARNING**

- Please entrust the distributor or professionals to install the unit.
- Installation by other persons may lead to imperfect installation, electric shock or fire.
- Adhere to this installation manual.
- Improper installation may lead to electric shock or fire.
- Reinstallation must be performed by professionals.

Do not uninstall the unit randomly.

Random uninstalling may lead to abnormal operation, heating or fire of the air condition.

### **NOTE**

- Do not install the unit in a place vulnerable to leakage of flammable gases. Once flammable gases are leaked and left around the wire controller, fire may occur.

## 1. Safety precaution

### NOTE

---

- Do not operate with wet hands or let water enter the wire controller. Otherwise, electric shock may occur.
- The wiring should adapt to the wire controller current. Otherwise, electric leakage or heating may occur and result in fire.
- The specified cables shall be applied in the wiring. No external force may be applied to the terminal. Otherwise, wire cut and heating may occur and result in fire.

## 2. Wall-Mounted Remote Control Wiring



### WARNING

- The wiring should adapt to the wire control current. Otherwise, electric leakage or overheating may occur and result in fire.
- The specified cables shall be used in the wiring. No external force may be applied to the terminal. Otherwise, the wire may be damaged and heating may occur and result in fire.



### CAUTION

- The shielded wire must be grounded.
- The connecting cable should not be longer than 20m (65.5').
- The remote control operates on a low voltage circuit loops. **DO NOT** connect a 220V or 380V cable to the circuit loop.

## 2. Wall-Mounted Remote Control Wiring



### CAUTION

- Make sure that configured tubes are 30-50cm (12-20") or more apart.
- **DO NOT** employ an ohmmeter to detect the insulation after wiring the remote control.

### An overview of the wall-mounted remote control wire outlet




Fig. 1

## 2. Wall-Mounted Remote Control Wiring

### 1. Wiring diagram

Refer to the following diagram to wire the wall-mounted remote control to the indoor unit.




Fig. 2

## 2. Wall-Mounted Remote Control Wiring

### 2. Installation Diagram

Connect the wire from the display panel of the indoor unit to a connecting cable. Then connect the other side of the connecting cable to the remote control.




Fig. 3

shielded wire(some units)

**NOTE:** Be sure to reserve a length of the connecting wire for periodic maintenance.  
If there is a connection lug at the end of shielded wire, the connection lug should be properly grounded.

## 2. Wall-Mounted Remote Control Wiring

**NOTE: DO NOT** allow water to enter the remote control.  
Use the trap and putty to seal the wires.




Fig. 4

- For exposed mounting, cut holes on four of the sides according to Fig. 5.
- For shielded wiring, please refer to Fig. 6.

## 2. Wall-Mounted Remote Control Wiring





Fig. 5

Embedded switch box wiring



Wiring through the wall




Fig. 6


### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation



## WARNING

**DO NOT** operate the unit with wet hands, as this could lead to electrical shock.


### Remote Control Dimensions



MODEL A  
Fig. 7a

### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation

## Remote Control Dimensions



MODEL B

Fig. 7b

### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation

## Preparation Before Installation

1. Ensure you have the following parts

Table 1

No	Name	Quantity	Remarks
1	Remote Control	1	
2	Screws	3	M4X25 (For mounting on the wall)
3	Anchors	3	For mounting on the wall
4	Screws	2	M4X25 (For mounting on switch box)
5	Plastic screw bars	2	For fixing on switch box
6	The connective wires group	1	Optional
7	Tapping lock screw and washer	1	M4X8 (For sheet metal of the indoor unit)

### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation

2. Prepare the following tools

Table 2

No	Name	Quantity
1	Switch box	1
2	Wiring tube (insulating sleeve and tightening screw)	1

3. Select installation location

**DO NOT** install the remote control near flammable liquids or gases such as gasoline or hydrogen sulfide. Doing so creates a fire hazard.

### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation

#### Installation Method

1. Remove the top panel of remote control  
Insert a screwdriver into the two slots at the bottom of the remote control to pop off the top panel.




Fig. 8

**NOTE:** The Printed Circuit Board (PCB) is mounted in the upper part of the remote control. Be careful not to damage the board with the screwdriver.

### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation

2. Mount the back plate of the remote control
  - a. For exposed mounting, fasten the back plate to the wall with 3 screws (M4×20) and anchors.




Fig. 9

- b. For flush mounting, fasten the back plate to the switch box with 2 screws (M4×25), and fasten the back plate to the wall with 1 screw (M4×25).




Fig. 10

**NOTE:** Place the unit on a flat surface. Be careful not to distort the back plate of the remote control by over tightening the screws.

### 3. Wall-Mounted Remote Control Installation

3. Reattach the top panel of the remote control





Fig. 11


#### CAUTION

**DO NOT** clamp the wires when reattaching the top panel.

## 4. Name of button on the wired controller




## 4. Name of button on the wired controller



### WARNING

- **DO NOT** remove the cover or touch the interior parts of the remote control.
- **DO NOT** use sharp or pointed objects to press the remote control buttons.

## 5. Name on the LCD of the wired controller



## 6. Basic Functions

The following are instructions for using your air conditioner's basic functions.


### **AUTO Function**

In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, HEAT, FAN or DRY function based on the set temperature. (For cooling only wired controller, HEAT function are unavailable.)

- 1 Press the MODE button, select AUTO.)
- 2 Set your desired temperature using the UP (▲) and DOWN (▼) buttons. (In AUTO mode, fan speed can not be set.)
- 3 Press the ON/OFF button to start the unit.

### **NOTE:**

In AUTO mode, the fan speed is automatically set on AUTO mode and cannot be changed.




## 6. Basic Functions

### COOL/HEAT/FAN Function

- 1 Press the MODE button to select COOL, HEAT or FAN.
- 2 Set your desired temperature using the UP (▲) and DOWN (▼) buttons.
- 3 Press the FAN SPEED button to select the fan speed.
- 4 Press the ON/OFF button to start the unit.

**NOTE:** In FAN mode, the temperature cannot be changed.




## 6. Basic Functions

### DRY Function

- 1 Press the MODE button, select DRY.
- 2 Set your desired temperature using the UP (▲) and DOWN (▼) buttons.
- 3 Press the ON/OFF button to start the unit.

**NOTE:** In DRY mode, the FAN SPEED buttons cannot be used.




## 6. Basic Functions

### **FOLLOW ME Function**

- 1 When the Follow Me function is selected, press the confirm button once, and Follow Me on the wired controller will light up.
- 2 When the Follow Me function is selected, press the confirm button again to cancel the Follow Me, and Follow Me icon on the line control will turn off.
- 3 Follow Me function is invalid in DRY and FAN mode. Follow Me function is not canceled when pressing the mode key or powering off. Only select follow me in the function key and confirm to cancel follow me, or press 8 degrees heating function to cancel follow me. For cooling only wired controller, HEAT function are unavailable.
- 4 By default, the Follow Me function is enabled on the machine.
- 5 Press this fUNC.button to enter the setting selection. Scrolls through operation functions as follows:  
TURBO(🌀) → SLEEP(🌙) → CLEAN(🧹) → FOLLOW ME(👤) → TURBO(🌀)  
The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to confirm.

## 6. Basic Functions



### Setting Air Flow Direction

#### 1 Up-Down swing

Press the SWING button to start up-down swing function. The "↕" mark appears. Press it again to stop.


#### 2 Left-Right swing

Press the SWING button for 2 seconds to start Left-Right swing function. The "↔" mark appears. Press it for 2 seconds again to stop.

#### 3 Turn on/off the child lock ( + )

Press and hold the function key and the horizontal swing key for 3 seconds.

## 6. Basic Functions



### TIMER Function

Your air conditioning unit has two timer-related functions:

- **TIMER ON** – sets the amount of time after which the unit will automatically turn on. (Delayed on)
- **TIMER OFF** – sets the amount of time after which the unit will automatically turn on. (Delayed off)


#### 1. TIMER ON Function

The **TIMER ON** function allows you to set a period of time after which the unit will automatically turn on, such as when you come home from work.

## 6. Basic Functions

- a Press TIMER ON button. By default, the last time period that you set and an “H” (indicating hours) will appear on the display.
- b Press TIMER ON button repeatedly to set the time you want the unit to turn on.
- c Wait 3 seconds, then the TIMER ON function will be activated. The digital display on your remote control will then return to the temperature display.

Example: Setting unit to turn on after 2.5 hours.




**NOTE:** This number indicates the amount of time after the current time that you want the unit to turn on. For example, if you set TIMER ON for 2 hours, “2.0 H” will appear on the screen, and the unit will turn on after 2 hours.

## 6. Basic Functions

### 2. TIMER OFF Function

The TIMER OFF function allows you to set a period of time after which the unit will automatically turn off, such as when you wake up.

Example: Setting unit to turn on after 5 hours.



**NOTE:** When setting the TIMER ON or TIMER OFF functions, up to 10 hours, the time will increase in 30 minute increments with each press. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. The timer will revert to zero after 24 hours. You can turn off either function by setting its timer to "0.0 H."

## 6. Basic Functions

### Setting both **TIMER ON** and **TIMER OFF** at the same time (**Combined Timer Function**)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time. For example, say that the current time is 1:00 PM, and you want the unit to turn on automatically at 7:00 PM. You want it to operate for 2 hours, then automatically turn off at 9:00 PM.

### FP function




The unit will operate at high fan speed (while compressor on) with temperature automatically set to 8°C/46°F.

**Note:** This function is for heat pump air conditioner only.

Press this button 2 times during one second under HEAT Mode and setting temperature of 16/17 °C(60/62 °F) or 20 °C/68 °F(for some models) to activate FP function. Press On/Off, Sleep, Mode, Fan and Temp. button while operating will cancel this function.

### °C & °F scale selection(on some models)



Press the buttons " ^ " and " v " for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C & °F scale.

## 7. Troubleshoot Your wired controller

Symptoms	Possible Causes	Solution
The fan speed cannot be changed.	Check whether AUTO mode is selected.	In AUTO mode, the fan speed is set automatically and cannot be changed.
	Check whether DRY mode is selected.	In DRY mode, the FAN SPEED button is ineffective. The fan speed can only be changed in COOL, FAN and HEAT mode.
The temperature display is off	Check whether FAN mode is selected.	In FAN mode, the temperature cannot be adjusted.
The TIMER OFF disappears after a period of time	If the TIMER OFF function was activated, the operation may have finished.	The air conditioner will automatically stop at the set time and the indicator light will turn off.
The TIMER ON indicator disappears after a period of time	If the TIMER ON function was activated, the operation may have finished.	The air conditioner will automatically start at the set time and the indicator light will turn off.
There is no sound when the ON/OFF button is pressed.	Check whether the signal transmitter of the remote control is properly directed towards the infrared signal receiver of the indoor unit.	Point the remote control directly at the receiver and press the ON/OFF button twice.


The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

Q5X001IU-120L

CONTROLLEUR DE REMOTE WIRED

# Manuel d'Installation et du Propriétaire

**MODÈLE :** KJRLAACN1  
(KJR-120L(R2)/EFU1 V1.0)



## NOTE IMPORTANTE :

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'installer ou d'exploiter votre télécontrôleur par câble. Assurez-vous de garder ce manuel pour une référence future.

Ce manuel donne une description détaillée des précautions qui devraient être portées à votre attention pendant l'exploitation.

Pour assurer le bon service du contrôleur par câble, veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'unité.

Pour toute référence ultérieure, conservez ce manuel après l'avoir lu.

Toutes les images de ce manuel sont présentées à des fins d'explication uniquement. Il peut y avoir une légère différence avec la télécommande filaire que vous avez achetée (en fonction du modèle). La forme réelle prévaut.

# Table des matières

1. Précaution de sécurité .....	1
2. Câblage de la télécommande murale .....	3
3. Installation de la télécommande murale .....	9
4. Nom du bouton sur le contrôleur câblé .....	16
5. Nom sur le LCD du contrôleur câblé .....	18
6. Fonctions de base .....	19
7. Dépannage de votre contrôleur câblé .....	28

## 1. Précaution de sécurité



### AVERTISSEMENT

- Veuillez confier l'installation de l'appareil au distributeur ou à des professionnels.
- L'installation par d'autres personnes peut entraîner une installation imparfaite, un choc électrique ou un incendie.
- Respectez ce manuel d'installation.
- L'installation d'impulseur peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
- La réinstallation doit être effectuée par des professionnels.

Ne désinstallez pas l'appareil au hasard.

Le désinstallation aléatoire peut entraîner un fonctionnement anormal, un chauffage ou un incendie de l'air.

### NOTE

- N'installez pas l'appareil dans un endroit vulnérable aux fuites de gaz inflammables. En cas de fuite de gaz inflammable autour du contrôleur de fil, un incendie peut se produire.

## 1. Précaution de sécurité

### NOTE

- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains humides ou laissez l'eau entrer dans le contrôleur du fil. Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.
- Le câblage devrait s'adapter au courant du contrôleur du fil. Dans le cas contraire, des fuites électriques ou du chauffage peuvent se produire et entraîner un feu.
- Les câbles spécifiés doivent être appliqués dans le câblage. Aucune force extérieure ne peut être appliquée au terminal. Dans le cas contraire, la coupe de fil et le chauffage peuvent se produire et entraîner un feu.

## 2. Câblage de la télécommande murale



### AVERTISSEMENT

- Le câblage devrait s'adapter au courant de contrôle du fil. Dans le cas contraire, une fuite électrique ou un surchauffage peuvent se produire et entraîner un feu.
- Les câbles spécifiés doivent être utilisés dans le câblage. Aucune force extérieure ne peut être appliquée au terminal. Dans le cas contraire, le fil peut être endommagé et le chauffage peut se produire et entraîner un feu.



### CAUTION

- Le fil protégé doit être groundé.
- Le câble de connexion ne doit pas dépasser 20m(65,5').
- La télécommande fonctionne sur des boucles de circuit à basse tension. **Ne** connectez pas un câble 220V ou 380V à la boucle du circuit.

## 2. Câblage de la télécommande murale



### CAUTION

- Assurez-vous que les tubes configurés sont à 30-50cm(12-20") ou plus à l'écart.
- **N'utilisez pas** un ohmètre pour détecter l'isolation après le câblage du télécommande.

### Aperçu de la sortie de câble de la télécommande murale




Figure 1

## 2. Câblage de la télécommande murale

### 1. Diagramme de câblage

Référez-vous au diagramme suivant pour raccorder la télécommande murale à l'unité intérieure.





Figure 2

## 2. Câblage de la télécommande murale

### 2. Diagramme d'installation

Connectez le fil du panneau d'affichage de l'unité intérieure à un câble de connexion. Branchez ensuite l'autre côté du câble de raccordement à la télécommande.



**NOTE :** Assurez-vous de réserver une longueur du fil de liaison pour une maintenance périodique.  
Si il y a un bagage de connexion à la fin du fil protégé, le bagage de connexion devrait être bien groundé.

## 2. Câblage de la télécommande murale

**NOTE :** N'autorisez pas l'eau à entrer dans le contrôle à distance. Utilisez le piège et le mastic pour sceller les fils.




Fig. 4

- Pour les montages exposés, coupez des trous sur quatre côtés conformément à la figure 5.
- Pour les câblages protégés, veuillez consulter la figure 6.

## 2. Câblage de la télécommande murale






Figure 5

Un câblage de boîte d'interruption intégré



Trou de câblage

Le câblage à travers le mur



Hole de mur et trou de câblage  
Diamètre du trou du mur: Ø 2cm

Figure 6


### 3. Installation de la télécommande murale



#### AVERTISSEMENT

**Ne** faites pas fonctionner l'appareil avec des mains humides, car cela pourrait entraîner un choc électrique.

#### Dimensions de contrôle à distance




MODÈLE A

Figure 7a

### 3. Installation de la télécommande murale

## Dimensions de contrôle à distance



MODÈLE B

Figure 7b

### 3. Installation de la télécommande murale

## Préparation avant installation

1. Assurez-vous que vous avez les parties suivantes

Tableau 1

Non	Nom	Quantité	Remarques
1	Télécommande	1	
2	Vis	3	M4 x 25 (Pour le Montage au mur)
3	Ancrages	3	Pour le Montage au mur
4	Vis	2	M4 x 25 (Pour le Montage sur le boîtier d'interrupteur)
5	Barres de vis en plastique	2	Pour corriger la boîte d'interruption
6	Le groupe de câbles connexes	1	Optionnel
7	Crochette à serrure et laveur	1	M4 x 8 (Pour les feuilles métalliques de l'unit é intérieure)

### 3. Installation de la télécommande murale

#### 2. Préparez les outils suivants

Tableau 2

Non	Nom	Quantité
1	Boîte de commutation	1
2	Tube de câblage (main isolante et tour serré)	1

#### 3. Choisissez l'emplacement de l'installation

**Ne** installez pas la télécommande à proximité de liquides ou de gaz inflammables tels que l'essence ou le sulfure d'hydrogène. Cela créerait un danger d'incendie.

### 3. Installation de la télécommande murale

#### Méthode d'installation

1. Retirez le panneau supérieur de la télécommande  
Insérez un tournevis dans les deux fentes situées en bas de la télécommande pour retirer le panneau supérieur.




Figure 8

**NOTE :** Le circuit imprimé (PCB) est monté dans la partie supérieure de la télécommande. Faites attention à ne pas endommager le tableau avec le tournevis.

### 3. Installation de la télécommande murale

2. Montez la plaque arrière de la télécommande

a. Pour un montage apparent, fixez la plaque arrière au mur à l'aide de 3 vis (M4 x 20) et de chevilles.




Figure 9

b. Pour un montage encastré, fixez la plaque arrière au boîtier d'interrupteur avec 2 vis (M4 x 25), et fixez la plaque arrière au mur avec 1 vis (M4 x 25).




Figure 10

**NOTE :** Placez l'appareil sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière de la télécommande en serrant trop fort les vis.

### 3. Installation de la télécommande murale

3. Remettez en place le panneau supérieur de la télécommande





Figure 11




#### CAUTION

**Ne** serrez pas les fils lors de la remise en place du panneau supérieur.

## 4. Nom du bouton du contrôleur par câble




## 4. Nom du bouton du contrôleur par câble



### AVERTISSEMENT

- **Ne** retirez ou n'enlevez la couverture ni touchez les parties intérieures de la télécommande.
- **Ne** utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour appuyer sur les boutons de la télécommande.

## 5. Nom sur l'écran LCD du contrôleur câblé



## 6. Fonctions de base

Vous trouverez ci-dessous des instructions pour utiliser les fonctions de base de votre climatiseur.


### Fonction AUTO

Dans le mode AUTO, l'appareil choisira automatiquement la fonction REFROIDISSEMENT, CHAUFFER, VENTILATEUR ou SÉCHER en fonction de la température fixe. (Pour le contrôleur à fil de refroidissement seulement, la fonction CHAUFFÉ n'est pas disponible.)

- 1 Appuyez sur le bouton MODE, sélectionnez AUTO.)
- 2 Définissez votre température désirée en utilisant les boutons HAUT(▲) et BAS(▼). (En mode AUTO, la vitesse du ventilateur ne peut pas être fixée.)
- 3 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil.

#### NOTE :

Dans le mode AUTO, la vitesse du ventilateur est automatiquement installée en mode AUTO et ne peut pas être modifiée.




## 6. Fonctions de base

### Fonction REFROIDISSEMENT/CHAUFFER/VENTILATEUR

- 1 Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner REFROIDISSEMENT, CHAUFFER ou VENTILATEUR.
- 2 Définissez votre température désirée en utilisant les boutons HAUT(▲) et BAS(▼).
- 3 Appuyez sur le bouton VITESSE VENTILATEUR pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
- 4 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil.

**NOTE :** Dans le mode VENTILATEUR, la température ne peut pas être modifiée.




## 6. Fonctions de base

### Fonction SÉCHER

- 1 Appuyez sur le bouton MODE, sélectionnez SÉCHER.
- 2 Définissez votre température désirée en utilisant les boutons HAUT(▲) et BAS(▼).
- 3 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil.

**NOTE :** Dans le mode SÉCHER, les boutons VITESSE VENTILATEUR ne peuvent pas être utilisés.



## 6. Fonctions de base

### Fonction Suivez-moi

- 1 Lorsque la fonction Suivez-moi est sélectionnée, appuyez sur le bouton de confirmation une fois, et Suivez-moi sur le contrôleur par câble s'éclairera.
- 2 Lorsque la fonction Suivez-moi est sélectionnée, appuyez encore sur le bouton de confirmation pour annuler la fonction Suivez-moi, et l'icône Suivez-moi sur le contrôle de ligne s'éteindra.
- 3 La fonction Suivez-moi est invalide en mode SÉCHER et VENTILATEUR.


La fonction Suivez-moi n'est pas annulée lorsque vous appuyez sur la clé mode ou vous éteignez. Choisissez seulement me suivre dans la clé de fonction et confirmez d'annuler suivez-moi, ou appuyez sur la fonction de chauffage de 8 degrés pour annuler suivez-moi. Pour le contrôleur à fil de refroidissement seulement, la fonction CHAUFFER n'est pas disponible.

Par défaut, la fonction Suivez-moi est activée sur la machine.

- 4 Appuyez sur ce bouton VENTILATEUR pour introduire la sélection de paramètres.
- 5 Parcourir les fonctions d'exploitation comme suit:  
TURBO(  ) → DORMIR(  ) → NETTOYER(  ) → SUIVEZ-MOI(  ) →  
TURBO(  )

Le symbole sélectionné éclairera sur la zone d'affichage, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.


## 6. Fonctions de base



### Réglage de la direction du flux d'air

- 1 Balancement de haut en bas  
Appuyez sur le bouton BALANCE pour démarrer la fonction de balancement vers le haut et vers le bas. La "↕" marque apparaît. Pressez-le encore pour arrêter.
- 2 Balancement gauche-droite  
Appuyez le bouton BALANCE pendant 2 secondes pour lancer le balancement gauche-droite. fonction. La marque "↔" apparaît. Pressez-le encore deux secondes pour arrêter.
- 3 Activer/ éteindre le verrouillage (  +  )  
Appuyez et maintenez la clé de fonction et la clé de balancement horizontal pendant 3 secondes.

## 6. Fonctions de base



### Fonction MINUTERIE

Votre appareil de climatiseur a deux fonctions liées au temps:

- MINUTERIE MARCHÉ - définit le temps après lequel l'appareil s'allumera automatiquement. (Retardé)
- MINUTERIE ARRÊT - définit le temps après lequel l'appareil s'allume automatiquement. (Arrêt temporisé)


#### 1. Fonction MINUTERIE MARCHÉ

La fonction MINUTERIE MARCHÉ vous permet de fixer une période de temps après laquelle l'appareil s'allumera automatiquement, comme lorsque vous rentrez du travail.

## 6. Fonctions de base

- a Appuyez sur le bouton «MINUTERIE MARCHE». Par défaut, la dernière période de temps que vous fixez et un « H » (indiquant des heures) apparaîtra sur l'affichage.
- b Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton MINUTERIE MARCHE pour fixer le temps que vous voulez que l'appareil s'allume.
- c Attendez 3 secondes, puis la fonction MINUTERIE MARCHE sera activée. L'affichage numérique sur votre télécommande retournera ensuite à l'affichage de température.

Exemple : Un appareil à allumer après 2,5 heures.




**NOTE :** Ce nombre indique la quantité de temps après le temps actuel que vous voulez que l'appareil s'allume. Par exemple, si vous allumez MINUTERIE MARCHE pendant 2 heures, « 2,0 H » apparaîtra sur l'écran, et l'unit é s'allume après 2 heures.

## 6. Fonctions de base

### 2. Fonction MINUTERIE ARRÊT

La fonction MINUTERIE ARRÊT vous permet d'établir une période après laquelle l'appareil s'éteindra automatiquement, comme lorsque vous vous réveillez.

Exemple : Installer l'appareil à allumer après 5 heures.



**NOTE :** Lors du réglage des fonctions MINUTERIE MARCHÉ ou MINUTERIE ARRÊT, jusqu'à 10 heures, l'heure augmente par paliers de 30 minutes à chaque pression. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, le temps augmente par paliers d'une heure. La minuterie revient à zéro après 24 heures. Vous pouvez désactiver l'une ou l'autre fonction en réglant sa minuterie sur « 0.0 H ».

## 6. Fonctions de base

### Réglage simultané de la MINUTERIE MARCHÉ et de la MINUTERIE ARRÊT (fonction de minuterie combinée)

N'oubliez pas que les périodes de temps que vous définissez pour les deux fonctions se réfèrent aux heures qui suivent l'heure actuelle. Par exemple, si l'heure actuelle est 13h00 et que vous souhaitez que l'appareil se mette automatiquement en marche à 19h00, vous devez le faire fonctionner pendant 2 heures. Vous souhaitez qu'il fonctionne pendant 2 heures, puis qu'il s'éteigne automatiquement à 21 heures.

#### Fonction FP




L'appareil fonctionnera à haute vitesse du ventilateur (pendant que le compresseur est allumé) avec une température fixée automatiquement à 8°C/46°F.

**Note :** Cette fonction est exclusivement pour le climatiseur par pompe de chaleur.

Pressez ce bouton deux fois pendant une seconde sous mode CHAUFFEUR et fixez la température de 16/17°C(60/62°F) ou 20°C/68°F (pour certains modèles) pour activer la fonction FP. Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt, Dormir, Mode, Ventilateur et Température pendant son fonctionnement annulera cette fonction.

#### Sélection d'échelle °C et °F (sur certains modèles)



Appuyez sur les boutons " ^ " et " v " pendant 3 secondes alternera l'affichage de température entre l'échelle de °C&°F.

## 7. Dépannage de votre contrôleur câblé

Symptômes	Causes possibles	Solution
La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée.	Vérifiez si le mode AUTO est sélectionné.	Dans le mode AUTO, la vitesse du ventilateur est fixée automatiquement et ne peut pas être modifiée.
	Vérifier si le mode SECHER est sélectionné.	Dans le mode SECHER, le bouton VITESSE DE VENTILATEUR est inefficace. La vitesse du ventilateur ne peut être modifiée que en mode REFROIDISSEMENT, VENTILATEUR et CHAUFFER.
L'affichage de température est éteint	Vérifier si le mode VENTILATEUR est sélectionné.	Dans le mode VENTILATEUR, la température ne peut pas être ajustée.
Le MINUTERIE ARRÊT disparaît après une période de temps	Si la fonction MINUTERIE ARRÊT a été activée, l'opération pourrait avoir fini.	Le climatiseur s'arrêtera automatiquement à l'heure fixée et la lumière de l'indicateur s'éteindra.
L'indicateur MINUTERIE MARCHE disparaît après une période de temps	Si la fonction MINUTERIE MARCHE a été activée, l'opération pourrait avoir fini.	Le climatiseur commencera automatiquement à l'heure fixe et la lumière de l'indicateur s'éteindra.
Il n'y a pas de son quand le bouton MARCHE/ARRÊT est appuyé.	Vérifier si l'émetteur de signal de la télécommande est correctement dirigé vers le récepteur de signal infrarouge de l'unité intérieure.	Pointez la télécommande directement vers le récepteur et appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT deux fois.

La conception et les spécifications sont soumises à des changements sans préavis pour améliorer le produit. Consultez l'agence de vente ou le fabricant pour obtenir des détails.

Q5X001IU-120L