

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 15,000 BTU/H
Wall Mount / Unité murale - MISTRAL
Job Name / Nom du projet :
Location / Emplacement :
Engineer / Ingénieur(e) :
Submitted By / Soumis par :
Submitted To / Soumis à :
Warranty / Garantie
Standard 10 Years Parts & Compressor /
10 ans de pièces et compresseur standard
Terms & Conditions Apply. / Conditions s'appliquent.
Model / Modèle
Indoor / Intérieure MWHEA15C2AN1

Outdoor / Extérieure MSHEA15C2AN1

Capacity Range / Plage de capacité¹

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	8000	15000	15200
Heating / Chauffage	3600	15000	16000

Heating Performance / Performances de chauffage²

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
47°F (8.3°C)	3600	15000	16000
17°F (-8.3°C)	5000	10100	12500
5°F (-15°C)	3900	11500	11500
-13°F (-25°C)	2300	7800	7800

Outdoor Temperature Operating Range /
Plage de température d'opération extérieure

	°C	°F
Cooling / Climatisation	-25 ~ 50	-13 ~ 122
Heating / Chauffage ³	-25 ~ 24	-13 ~ 75

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant

Liquid (in.) / Liquide (po)	1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	3/8
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Pre-Charge Length (ft) / Long. de précharge (pi)	24.6
Max. Length (ft) / Long. max. (pi)	82
Max. Height Diff. (ft) / Diff. de hauteur max. (pi)	49.2
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	35.27
Add. Charge per Ft / Charge sup. par pied (oz)	0.16
Oil Type / Type d'huile	VG74
Oil Volume / Volume d'huile (ml)	310
Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm)	16

Submitted For / Soumis pour :
Approval / Approbation
Construction
Reference / Référence
Date:
Unit Tag / Étiquette de l'unité :
Drawing No. / N° de dessin :

Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.
Certified / Certifié
AHRI No.

217452745


Efficiency Ratings / Données d'efficacité

SEER2	23.5		HSPF2 (4)	9.9
EER2	11.7		HSPF2 (5)	7.5
COP ²	47°F (8.3°C)	17°F (-8.3°C)	5°F (-15°C)	-13°F (-25°C)
	3.3	2.65	1.8	1.41

Electrical / Électrique

Power / Alimentation	(V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
Voltage Range / Plage de tension	(V)	187-253	
MOCP (A)		15	
MCA (A)		15	
Power Input / Puissance d'entrée (W)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	570	1282	1362
Heating / Chauffage	205	1332	1375
Current / Courant (A)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	2.6	5.7	6
Heating / Chauffage	1.1	5.8	6.1

Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.


Dimensions & Weights / Dimensions & poids		
Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	33.39x9.17x11.81
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	36.22x12.20x14.57
		lb kg
	Net Wt / Poids net	22.93 10.4
	Gross Wt / Poids brut	29.32 13.3
Outdoor / Extérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	30.12x11.93x21.85
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	34.92x13.27x24.02
		lb kg
	Net Wt / Poids net	62.17 28.2
	Gross Wt / Poids brut	67.68 30.7
Key Features / Caractéristiques principales		
Rotary Inverter Compressor / Compresseur rotary inverter		<input type="checkbox"/>
Twin Rotary Inverter Compressor / Compresseur twin rotary inverter		<input checked="" type="checkbox"/>
Base Pan Heater / Chauffage de bac de base		<input checked="" type="checkbox"/>
Crankcase Heater / Chauffage de carter		<input checked="" type="checkbox"/>
IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant		<input type="checkbox"/>

Fan / Ventilateur				
Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	450	323	229	176
dB(A)	58.5	36.5	32.5	21
Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)				
Indoor Moisture Removal / Élim. de l'humidité intérieure (l/h)				1.7
Outdoor Max. CFM / Débit max. CFM extérieur				1235
Outdoor Max. dB(A) / Niv. max. dB(A) extérieur				57
Included Accessories / Accessoires inclus				
RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande				
Optional Accessories / Accessoires en option ⁴				
KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé			<input type="checkbox"/>	
KJRSAALN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé			<input type="checkbox"/>	
KJRSAALW1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé			<input type="checkbox"/>	
MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V			<input type="checkbox"/>	
WF0C1 Wi-Fi Dongle / Clé Wi-Fi			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

1. Cooling Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 80°F (26.7°C) DB; 67°F (19.4°C) WB with Outdoor Temperature @ 95°F (35°C) DB; 75°F (23.9°C) WB. Heating Capacity Conditions: Indoor Temperature @ 70°F (21.1°C) DB; 60°F (15.6°C) WB with Outdoor Temperature @ 47°F (8.3°C) DB; 43°F (6.1°C) WB. Line Set @ 24.6ft (7.5m); Height Difference @ 0ft (0m). 2. COP for all temperatures is @ rated output except when rated output is not given. In that case, COP is @ max. output. 3. System continues to operate below rated outdoor temperature operating range, subject to varying conditions. System has no low temperature cutout. Capacity is not tested outside of the rated temperature range. 4. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice.


/

1. Conditions de capacité de refroidissement : Température intérieure à 80°F (26,7°C) DB ; 67°F (19,4°C) BW avec température extérieure à 95°F (35°C) DB ; 75°F (23,9°C) BW. Conditions de capacité de chauffage : Température intérieure à 70°F (21,1°C) DB ; 60°F (15,6°C) BW avec température extérieure à 47°F (8,3°C) DB ; 43°F (6,1°C) BW. Tuyauterie à 24,6 pi (7,5 m) ; différence de hauteur à 0 pi (0 m). 2. Le COP pour toutes les températures est basé sur la puissance nominale, sauf lorsque la puissance nominale n'est pas indiquée. Dans ce cas, le COP est basé sur la puissance maximale. 3. Le système continue de fonctionner en dehors de la plage de température extérieure nominale, sous réserve de conditions variables. Le système ne dispose pas de système d'arrêt de basse température. La capacité n'est pas testée en dehors de la plage de température nominale. 4. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.



Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure


Tag / Réf.	W	D	H				
in. / po	33-3/8	9-1/8	11-3/4				
mm	848	233	300				
Tag / Réf.							
in. / po							
mm							

Drawing dimensions are nominal. Specifications subject to change without notice. / Les dimensions du dessin sont nominales. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Outdoor Unit Drawing / Dessin de l'unité extérieure


Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Minimum Outdoor Unit Clearances / Dégagements minimaux de l'unité extérieure


Note: Outdoor units must be elevated 30.5-61cm (12-24in.) above the surface below in heating applications to allow for snow clearance and defrost runoff. Follow local codes, best practices, and guidelines. Diagrams for reference only.

Remarque : Les unités extérieures doivent être surélevées de 30,5-61 cm (12-24 po) au-dessus de la surface inférieure dans les applications de chauffage pour permettre l'évacuation de la neige et l'écoulement du dégivrage. Suivez les codes locaux, les meilleures pratiques et les directives. Diagrammes à titre de référence seulement.

Notes / Remarques