

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 18,000 BTU
WALL MOUNT / UNITÉ MURALE - MERIDIAN
Job Name / Nom du projet :
Location / Emplacement :
Engineer / Ingénieur(e) :
Submitted By / Soumis par :
Submitted To / Soumis à :
WARRANTY / GARANTIE

 Standard 10 Years Parts & Compressor /
 10 ans de pièces et compresseur standard

 When combined with Moovair outdoor unit. Terms & Conditions Apply. /
 Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair. Conditions s'appliquent.

MODEL / MODÈLE

 Indoor / Intérieure MWHMA18C2AS1
NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE

 Cooling / Climatisation (Btu/h) 18000

 Heating / Chauffage (Btu/h) 18000
LINE SET & REFRIGERANT / TUYAUTERIE & RÉFRIGÉRANT

 Liquid (in.) / Liquide (po) 1/4

 Gas (in.) / Gaz (po) 1/2

 Conn. Type / Type de connexion Flared / évasé

 Refrigerant Type / Type de réfrigérant R454B

 Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm) 16
DIMENSIONS & WEIGHTS / DIMENSIONS & POIDS

Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	40.06x9.72x12.6	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	43.11x12.80x15.75	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	27.34	12.4
	Gross Wt / Poids brut	36.6	16.6

INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

RG10L5(M2HS)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande

1. When combined with certified Moovair outdoor unit. 2. Performance may vary depending on system design. 3. Connection of these accessories may require secondary items not listed; refer to full product literature. | Master Group is not responsible for the accuracy and validity of any changes made to this document without the written authorization of Master Group. Specifications subject to change without notice. /

1. Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Moovair certifiée. 2. Les performances peuvent varier en fonction de la conception du système. 3. Le raccordement de ces accessoires peut nécessiter des éléments supplémentaires non listés ; se référer à la documentation complète du produit. | Le Groupe Master n'est pas responsable de l'exactitude et de la validité de toute modification apportée à ce document sans son autorisation écrite. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Submitted For / Soumis pour :
Approval / Approbation
Construction
Reference / Référence
Date:
Unit Tag / Étiquette de l'unité :
Drawing No. / N° de dessin :


Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

CERTIFIED / CERTIFIÉ ¹

ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE

 Power (From ODU) / Alimentation
 (par unité ext.) (V/Ph/Hz) 208-230/1/60

 Voltage Range / Plage de tension (V) 187-253
FAN / VENTILATEUR ²

Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	635	500	359	294
dB(A)	49.5	45	38	31.5


Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)

 Indoor Moisture Removal /
 Élim. de l'humidité intérieure (l/h) 2.19
KEY FEATURES / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 IDU with Refrigerant Detection Sensor /
 INT. avec capteur de détection de réfrigérant
OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN OPTION ³

KJR-120L(R2)/EFU1 V1.0 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	<input type="checkbox"/>
KJR-120N(X6)/BGEF V1.3 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	<input type="checkbox"/>
KJR-120N(X6W)/BGEF V1.4 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	<input type="checkbox"/>
24V Mini Interface / Mini interface 24V	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

INDOOR UNIT DRAWING / DESSIN DE L'UNITÉ INTÉRIEURE



Tag / Réf.	W	D	H						
in. / po	40	9-3/4	12-1/2						
mm	1017	248	319						
Tag / Réf.									
in. / po									
mm									

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

NOTES / REMARQUES