

PERMISSIBLE MULTI-ZONE COMBINATIONS – EXPANDED / COMBINAISONS MULTIZONE PERMISES – DÉTAILLÉES



PERMISSIBLE MULTI-ZONE COMBINATIONS – EXPANDED / COMBINAISONS MULTIZONE PERMISES – DÉTAILLÉES

Each indoor unit (IDU) is assigned an individual score (see TABLE 1). This score is based on specific unit properties such as the internal refrigerant volume, is absolute, and does not change even if a given IDU permits capacity change via rotary switch. The units can be combined, according to their score, based on the combination tables in this document. The connection ratio represents the total score of all selected IDUs compared to the score of the selected outdoor unit and is not necessarily reflective of nominal capacity values. It is not recommended to exceed a 133% connection ratio. Total capacity of the system is dictated by the outdoor unit; exceeding a 100% connection ratio does not increase total capacity of the system. Permissible combinations may differ between Myriad and Myriad+ outdoor units, even when comparing the same capacity outdoor unit. Specifications subject to change without notice. © 2026 Master Group. All rights reserved. /

Chaque unité intérieure (INT.) se voit attribuer un pointage individuel (voir le TABLEAU 1). Ce pointage, basé sur des caractéristiques propres à l'unité telles que le volume de réfrigérant interne, est absolu et ne change pas, même si l'unité permet un ajustement de capacité au moyen d'un commutateur rotatif. Les unités peuvent être combinées en fonction de leur pointage, selon les tableaux de combinaisons présentés dans ce document. Le ratio de connexion correspond au total des pointages de toutes les INT. sélectionnées par rapport au pointage de l'unité extérieure sélectionnée et ne reflète pas nécessairement les valeurs de capacité nominale. Il n'est pas recommandé de dépasser un ratio de connexion de 133 %. La capacité totale du système est dictée par l'unité extérieure ; dépasser un ratio de connexion de 100 % ne donnera pas lieu à une augmentation de la capacité totale du système. Les combinaisons permises peuvent varier entre les unités extérieures Myriad et Myriad+, même lorsque leurs capacités sont identiques. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. © 2026 Le Groupe Master. Tous droits réservés.

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

MYRIAD	MXHSA1832AN1	Page 3
	MXHSA2742AV1	Page 3
	MXHSA3652AV1	Page 4
	MXHSA4862AV1	Page 5-7
MYRIAD+	MXHZA1832AV1	Page 8
	MXHZA2742AV1	Page 8
	MXHZA3652AV1	Page 9
	MXHZA4862AV1	Page 10-12

TABLE 1 / TABLEAU 1

IDU / INT.	SCORE / POINTAGE	IDU TYPE / TYPE DE INT.
MWHMA06C2AS1	0.5	Wall Mount / Unité murale
MWHMA09C2AS1	0.75	Wall Mount / Unité murale
MWHMA12C2AS1	1	Wall Mount / Unité murale
MWHMA15C2AS1	1.5	Wall Mount / Unité murale
MWHMA18C2AS1	1.5	Wall Mount / Unité murale
MWHMA24C2AS1	2	Wall Mount / Unité murale
GOHRA12C2AS1	1	1-Way Cassette / Cassete 1 voie
GOHRA18C2AS1	1.5	1-Way Cassette / Cassete 1 voie
GKHRA09C2AS1	0.75	4-Way Cassette / Cassete 4 voies
GKHRA12C2AS1	1	4-Way Cassette / Cassete 4 voies
GKHRA18C2AS1	1.5	4-Way Cassette / Cassete 4 voies
GQHRA24C2AS1	2	4-Way Cassette / Cassete 4 voies
GFHRA12C2AS1	1	Console
GDHRA09C2AS1	1.5	Slim Duct / Gainable
GDHRA12C2AS1	1.5	Slim Duct / Gainable
GDHRA18C2AS1	2	Slim Duct / Gainable
GDHRA24C2AS1	2	Slim Duct / Gainable
MMHRA18C2AS1	1.5	AHU / Unité de traitement d'air
MMHRA24C2AS1	2	AHU / Unité de traitement d'air
GCHMA24RBAS1*	2	Cased Coil / Serpentin avec cabinet
GCHMA36RBAS1*	3	Cased Coil / Serpentin avec cabinet
GCHMA36RCAS1*	3	Cased Coil / Serpentin avec cabinet
GUHMA24RBAS1*	2	Uncased Coil / Serpentin sans cabinet
GUHMA36RBAS1*	3	Uncased Coil / Serpentin sans cabinet
GUHMA36RCAS1*	3	Uncased Coil / Serpentin sans cabinet

* Requires accessory LI2C1. / L'accessoire LI2C1 est requis.

MYRIAD

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHSA1832AN1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	RATIO
1			66.67%
1.5			100.00%
0.5	0.5		66.67%
0.5	0.75		83.33%
0.5	1		100.00%
0.5	1.5		133.33%
0.75	0.75		100.00%
0.75	1		116.67%
1	1		133.33%
0.5	0.5	0.5	100.00%
0.5	0.5	0.75	116.67%
0.5	0.75	0.75	133.33%

MXHSA2742AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	RATIO
1.5				66.67%
2				88.89%
0.5	0.5			44.44%
0.5	0.75			55.56%
0.5	1			66.67%
0.5	1.5			88.89%
0.5	2			111.11%
0.75	0.75			66.67%
0.75	1			77.78%
0.75	1.5			100.00%
0.75	2			122.22%
1	1			88.89%
1	1.5			111.11%
1	2			133.33%
1.5	1.5			133.33%
0.5	0.5	0.5		66.67%
0.5	0.5	0.75		77.78%
0.5	0.5	1		88.89%
0.5	0.5	1.5		111.11%
0.5	0.5	2		133.33%
0.5	0.75	0.75		88.89%
0.5	0.75	1		100.00%
0.5	0.75	1.5		122.22%
0.5	1	1		111.11%
0.5	1	1.5		133.33%
0.75	0.75	0.75		100.00%
0.75	0.75	1		111.11%
0.75	0.75	1.5		133.33%
0.75	1	1		122.22%
1	1	1		133.33%
0.5	0.5	0.5	0.5	88.89%
0.5	0.5	0.5	0.75	100.00%
0.5	0.5	0.5	1	111.11%
0.5	0.5	0.75	0.75	111.11%
0.5	0.5	0.75	1	122.22%
0.5	0.75	0.75	0.75	122.22%
0.5	0.75	0.75	1	133.33%
0.75	0.75	0.75	0.75	133.33%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

MXHSA3652AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	RATIO
2					66.67%
0.5	1.5				66.67%
0.5	2				83.33%
0.75	0.75				50.00%
0.75	1				58.33%
0.75	1.5				75.00%
0.75	2				91.67%
1	1				66.67%
1	1.5				83.33%
1	2				100.00%
1.5	1.5				100.00%
1.5	2				116.67%
0.5	0.5	0.5			50.00%
0.5	0.5	0.75			58.33%
0.5	0.5	1			66.67%
0.5	0.5	1.5			83.33%
0.5	0.5	2			100.00%
0.5	0.75	0.75			66.67%
0.5	0.75	1			75.00%
0.5	0.75	1.5			91.67%
0.5	0.75	2			108.33%
0.5	1	1			83.33%
0.5	1	1.5			100.00%
0.5	1	2			116.67%
0.5	1.5	1.5			116.67%
0.75	0.75	0.75			75.00%
0.75	0.75	1			83.33%
0.75	0.75	1.5			100.00%
0.75	0.75	2			116.67%
0.75	1	1			91.67%
0.75	1	1.5			108.33%
0.75	1	2			125.00%
0.75	1.5	1.5			125.00%
1	1	1			100.00%
1	1	1.5			116.67%
1	1	2			133.33%
1	1.5	1.5			133.33%
0.5	0.5	0.5	0.5		66.67%
0.5	0.5	0.5	0.75		75.00%
0.5	0.5	0.5	1		83.33%
0.5	0.5	0.5	1.5		100.00%
0.5	0.5	0.5	2		116.67%
0.5	0.5	0.75	0.75		83.33%
0.5	0.5	0.75	1		91.67%

MXHSA3652AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	RATIO
0.5	0.5	0.75	1.5		108.33%
0.5	0.5	0.75	2		125.00%
0.5	0.5	1	1		100.00%
0.5	0.5	1	1.5		116.67%
0.5	0.5	1	2		133.33%
0.5	0.5	1.5	1.5		133.33%
0.5	0.75	0.75	0.75		91.67%
0.5	0.75	0.75	1		100.00%
0.5	0.75	0.75	1.5		116.67%
0.5	0.75	0.75	2		133.33%
0.5	0.75	1	1		108.33%
0.5	0.75	1	1.5		125.00%
0.5	1	1	1		116.67%
0.5	1	1	1.5		133.33%
0.75	0.75	0.75	0.75		100.00%
0.75	0.75	0.75	1		108.33%
0.75	0.75	0.75	1.5		125.00%
0.75	0.75	1	1		116.67%
0.75	0.75	1	1.5		133.33%
0.75	1	1	1		125.00%
1	1	1	1		133.33%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	83.33%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	91.67%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	116.67%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	108.33%
0.5	0.5	0.5	0.75	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	108.33%
0.5	0.5	0.75	0.75	1	116.67%
0.5	0.5	0.75	0.75	1.5	133.33%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	116.67%
0.5	0.75	0.75	0.75	1	125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	1	133.33%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combination only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHSA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
2						50.00%
3						75.00%
0.5	1.5					50.00%
0.5	2					62.50%
0.5	3					87.50%
0.75	1.5					56.25%
0.75	2					68.75%
0.75	3					93.75%
1	1					50.00%
1	1.5					62.50%
1	2					75.00%
1	3					100.00%
1.5	1.5					75.00%
1.5	2					87.50%
1.5	3					112.50%
2	2					100.00%
2	3					125.00%
0.5	0.5	1.5				62.50%
0.5	0.5	2				75.00%
0.5	0.5	3				100.00%
0.5	0.75	1				56.25%
0.5	0.75	1.5				68.75%
0.5	0.75	2				81.25%
0.5	0.75	3				106.25%
0.5	1	1.5				75.00%
0.5	1	2				87.50%
0.5	1	3				112.50%
0.5	1.5	1.5				87.50%
0.5	1.5	2				100.00%
0.75	0.75	0.75				56.25%
0.75	0.75	1				62.50%
0.75	0.75	1.5				75.00%
0.75	0.75	2				87.50%
0.75	0.75	3				112.50%
0.75	1	1				68.75%
0.75	1	1.5				81.25%
0.75	1	2				93.75%
0.75	1	3				118.75%
0.75	1.5	1.5				93.75%
0.75	1.5	2				106.25%
1	1	1				75.00%
1	1	1.5				87.50%
1	1	2				100.00%
1	1.5	1.5				100.00%

MXHSA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
1	1.5	2				112.50%
1.5	1.5	1.5				112.50%
1.5	1.5	2				125.00%
0.5	0.5	0.5	0.5			50.00%
0.5	0.5	0.5	0.75			56.25%
0.5	0.5	0.5	1.5			75.00%
0.5	0.5	0.5	2			87.50%
0.5	0.5	0.75	0.75			62.50%
0.5	0.5	0.75	1.5			81.25%
0.5	0.5	0.75	2			93.75%
0.5	0.5	1	1			75.00%
0.5	0.5	1	1.5			87.50%
0.5	0.5	1	2			100.00%
0.5	0.5	1.5	1.5			100.00%
0.5	0.5	1.5	2			112.50%
0.5	0.75	0.75	0.75			68.75%
0.5	0.75	0.75	1			75.00%
0.5	0.75	0.75	1.5			87.50%
0.5	0.75	0.75	2			100.00%
0.5	0.75	1	1			81.25%
0.5	0.75	1	1.5			93.75%
0.5	0.75	1	2			106.25%
0.5	0.75	1.5	1.5			106.25%
0.5	0.75	1.5	2			118.75%
0.5	1	1	1			87.50%
0.5	1	1	1.5			100.00%
0.5	1	1	2			112.50%
0.5	1	1.5	1.5			112.50%
0.5	1	1.5	2			125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75			75.00%
0.75	0.75	0.75	1			81.25%
0.75	0.75	0.75	1.5			93.75%
0.75	0.75	0.75	2			106.25%
0.75	0.75	1	1			87.50%
0.75	0.75	1	1.5			100.00%
0.75	0.75	1	2			112.50%
0.75	0.75	1.5	1.5			112.50%
0.75	0.75	1.5	2			125.00%
0.75	1	1	1			93.75%
0.75	1	1	1.5			106.25%
0.75	1	1	2			118.75%
0.75	1	1.5	1.5			118.75%
0.75	1	1.5	2			131.25%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combination only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHSA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
0.75	1.5	1.5	1.5			131.25%
1	1	1	1			100.00%
1	1	1	1.5			112.50%
1	1	1	2			125.00%
1	1	1.5	1.5			125.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		62.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75		68.75%
0.5	0.5	0.5	0.5	1		75.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	1.5		87.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	2		100.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75		75.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	1		81.25%
0.5	0.5	0.5	0.75	1.5		93.75%
0.5	0.5	0.5	0.75	2		106.25%
0.5	0.5	0.5	1	1		87.50%
0.5	0.5	0.5	1	1.5		100.00%
0.5	0.5	0.5	1	2		112.50%
0.5	0.5	0.5	1.5	1.5		112.50%
0.5	0.5	0.5	1.5	2		125.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75		81.25%
0.5	0.5	0.75	0.75	1		87.50%
0.5	0.5	0.75	0.75	1.5		100.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	2		112.50%
0.5	0.5	0.75	1	1		93.75%
0.5	0.5	0.75	1	1.5		106.25%
0.5	0.5	0.75	1	2		118.75%
0.5	0.5	0.75	1.5	1.5		118.75%
0.5	0.5	0.75	1.5	2		131.25%
0.5	0.5	1	1	1		100.00%
0.5	0.5	1	1	1.5		112.50%
0.5	0.5	1	1	2		125.00%
0.5	0.5	1	1.5	1.5		125.00%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75		87.50%
0.5	0.75	0.75	0.75	1		93.75%
0.5	0.75	0.75	0.75	1.5		106.25%
0.5	0.75	0.75	0.75	2		118.75%
0.5	0.75	0.75	1	1		100.00%
0.5	0.75	0.75	1	1.5		112.50%
0.5	0.75	0.75	1	2		125.00%
0.5	0.75	1	1	1.5		118.75%
0.5	0.75	1	1	2		131.25%
0.5	0.75	1	1.5	1.5		131.25%

MXHSA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
0.5	1	1	1	1		112.50%
0.5	1	1	1	1.5		125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		93.75%
0.75	0.75	0.75	0.75	1		100.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	1.5		112.50%
0.75	0.75	0.75	0.75	2		125.00%
0.75	0.75	0.75	1	1		106.25%
0.75	0.75	0.75	1	1.5		118.75%
0.75	0.75	0.75	1	2		131.25%
0.75	0.75	0.75	1.5	1.5		131.25%
0.75	0.75	1	1	1		112.50%
0.75	0.75	1	1	1.5		125.00%
0.75	1	1	1	1		118.75%
0.75	1	1	1	1.5		131.25%
1	1	1	1	1		125.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	75.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	81.25%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	87.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	87.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1	93.75%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1.5	106.25%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.5	112.50%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	93.75%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	1	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	1.5	112.50%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	1	106.25%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	1.5	118.75%
0.5	0.5	0.5	1	1	1	112.50%
0.5	0.5	0.5	1	1	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.5	1	1	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	100.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	1	106.25%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	1.5	118.75%
0.5	0.5	0.75	0.75	1	1	112.50%
0.5	0.5	0.75	0.75	1	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.75	1	1	1	118.75%
0.5	0.5	0.75	1	1	1.5	131.25%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	106.25%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	1	112.50%
0.5	0.75	0.75	0.75	1	1.5	125.00%
0.5	0.75	0.75	1	1	1	118.75%
0.5	0.75	0.75	1	1	1.5	131.25%
0.5	0.75	0.75	1	1	1	125.00%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combination only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHSA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	112.50%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1	118.75%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	131.25%
0.75	0.75	0.75	0.75	1	1	125.00%
0.75	0.75	0.75	1	1	1	131.25%

MYRIAD+

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

MXHZA1832AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	RATIO
1.5			100.00%
0.5	0.5		66.67%
0.5	0.75		83.33%
0.5	1		100.00%
0.5	1.5		133.33%
0.75	0.75		100.00%
0.75	1		116.67%
1	1		133.33%
0.5	0.5	0.5	100.00%
0.5	0.5	0.75	116.67%
0.5	0.5	1	133.33%
0.5	0.75	0.75	133.33%

MXHZA2742AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	RATIO
2				88.89%
0.5	1.5			88.89%
0.5	2			111.11%
0.75	0.75			66.67%
0.75	1			77.78%
0.75	1.5			100.00%
0.75	2			122.22%
1	1			88.89%
1	1.5			111.11%
1	2			133.33%
1.5	1.5			133.33%
0.5	0.5	0.5		66.67%
0.5	0.5	0.75		77.78%
0.5	0.5	1		88.89%
0.5	0.5	1.5		111.11%
0.5	0.5	2		133.33%
0.5	0.75	0.75		88.89%
0.5	0.75	1		100.00%
0.5	0.75	1.5		122.22%
0.5	1	1		111.11%
0.5	1	1.5		133.33%
0.75	0.75	0.75		100.00%
0.75	0.75	1		111.11%
0.75	0.75	1.5		133.33%
0.75	1	1		122.22%
1	1	1		133.33%
0.5	0.5	0.5	0.5	88.89%
0.5	0.5	0.5	0.75	100.00%
0.5	0.5	0.5	1	111.11%
0.5	0.5	0.5	1.5	133.33%
0.5	0.5	0.75	0.75	111.11%
0.5	0.5	0.75	1	122.22%
0.5	0.5	1	1	133.33%
0.5	0.75	0.75	0.75	122.22%
0.5	0.75	0.75	1	133.33%
0.75	0.75	0.75	0.75	133.33%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combination only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHZA3652AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	RATIO
2					66.67%
3					100.00%
0.5	1.5				66.67%
0.5	2				83.33%
0.5	3				116.67%
0.75	1.5				75.00%
0.75	2				91.67%
0.75	3				125.00%
1	1				66.67%
1	1.5				83.33%
1	2				100.00%
1	3				133.33%
1.5	1.5				100.00%
1.5	2				116.67%
2	2				133.33%
0.5	0.5	1			66.67%
0.5	0.5	1.5			83.33%
0.5	0.5	2			100.00%
0.5	0.5	3			133.33%
0.5	0.75	0.75			66.67%
0.5	0.75	1			75.00%
0.5	0.75	1.5			91.67%
0.5	0.75	2			108.33%
0.5	1	1			83.33%
0.5	1	1.5			100.00%
0.5	1	2			116.67%
0.5	1.5	1.5			116.67%
0.5	1.5	2			133.33%
0.75	0.75	0.75			75.00%
0.75	0.75	1			83.33%
0.75	0.75	1.5			100.00%
0.75	0.75	2			116.67%
0.75	1	1			91.67%
0.75	1	1.5			108.33%
0.75	1	2			125.00%
0.75	1.5	1.5			125.00%
1	1	1			100.00%
1	1	1.5			116.67%
1	1	2			133.33%
1	1.5	1.5			133.33%
0.5	0.5	0.5	0.5		66.67%
0.5	0.5	0.5	0.75		75.00%
0.5	0.5	0.5	1		83.33%
0.5	0.5	0.5	1.5		100.00%

MXHZA3652AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	RATIO
0.5	0.5	0.5	2		116.67%
0.5	0.5	0.75	0.75		83.33%
0.5	0.5	0.75	1		91.67%
0.5	0.5	0.75	1.5		108.33%
0.5	0.5	0.75	2		125.00%
0.5	0.5	1	1		100.00%
0.5	0.5	1	1.5		116.67%
0.5	0.5	1	2		133.33%
0.5	0.5	1.5	1.5		133.33%
0.5	0.75	0.75	0.75		91.67%
0.5	0.75	0.75	1		100.00%
0.5	0.75	0.75	1.5		116.67%
0.5	0.75	0.75	2		133.33%
0.5	0.75	1	1		108.33%
0.5	0.75	1	1.5		125.00%
0.5	1	1	1		116.67%
0.5	1	1	1.5		133.33%
0.75	0.75	0.75	0.75		100.00%
0.75	0.75	0.75	1		108.33%
0.75	0.75	0.75	1.5		125.00%
0.75	0.75	1	1		116.67%
0.75	0.75	1	1.5		133.33%
0.75	1	1	1		125.00%
1	1	1	1		133.33%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	83.33%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	91.67%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	116.67%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	108.33%
0.5	0.5	0.5	0.75	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.5	1	1	116.67%
0.5	0.5	0.5	1	1.5	133.33%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	108.33%
0.5	0.5	0.75	0.75	1	116.67%
0.5	0.5	0.75	0.75	1.5	133.33%
0.5	0.5	0.75	1	1	125.00%
0.5	0.5	1	1	1	133.33%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	125.00%
0.5	0.75	0.75	1	1	133.33%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	1	133.33%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combinaison only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combinaison only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHZA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
2						50.00%
3						75.00%
0.5	1.5					50.00%
0.5	2					62.50%
0.5	3					87.50%
0.75	1.5					56.25%
0.75	2					68.75%
0.75	3					93.75%
1	1					50.00%
1	1.5					62.50%
1	2					75.00%
1	3					100.00%
1.5	1.5					75.00%
1.5	2					87.50%
1.5	3					112.50%
2	2					100.00%
2	3					125.00%
0.5	0.5	1.5				62.50%
0.5	0.5	2				75.00%
0.5	0.5	3				100.00%
0.5	0.75	0.75				50.00%
0.5	0.75	1				56.25%
0.5	0.75	1.5				68.75%
0.5	0.75	2				81.25%
0.5	0.75	3				106.25%
0.5	1	1				62.50%
0.5	1	1.5				75.00%
0.5	1	2				87.50%
0.5	1	3				112.50%
0.5	1.5	1.5				87.50%
0.5	1.5	2				100.00%
0.75	0.75	0.75				56.25%
0.75	0.75	1				62.50%
0.75	0.75	1.5				75.00%
0.75	0.75	2				87.50%
0.75	0.75	3				112.50%
0.75	1	1				68.75%
0.75	1	1.5				81.25%
0.75	1	2				93.75%
0.75	1	3				118.75%
0.75	1.5	1.5				93.75%
0.75	1.5	2				106.25%
1	1	1				75.00%
1	1	1.5				87.50%

MXHZA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
1	1	2				100.00%
1	1.5	1.5				100.00%
1	1.5	2				112.50%
1.5	1.5	1.5				112.50%
1.5	1.5	2				125.00%
0.5	0.5	0.5	0.5			50.00%
0.5	0.5	0.5	0.75			56.25%
0.5	0.5	0.5	1			62.50%
0.5	0.5	0.5	1.5			75.00%
0.5	0.5	0.5	2			87.50%
0.5	0.5	0.75	0.75			62.50%
0.5	0.5	0.75	1			68.75%
0.5	0.5	0.75	1.5			81.25%
0.5	0.5	0.75	2			93.75%
0.5	0.5	1	1			75.00%
0.5	0.5	1	1.5			87.50%
0.5	0.5	1	2			100.00%
0.5	0.5	1.5	1.5			100.00%
0.5	0.5	1.5	2			112.50%
0.5	0.75	0.75	0.75			68.75%
0.5	0.75	0.75	1			75.00%
0.5	0.75	0.75	1.5			87.50%
0.5	0.75	0.75	2			100.00%
0.5	0.75	1	1			81.25%
0.5	0.75	1	1.5			93.75%
0.5	0.75	1	2			106.25%
0.5	0.75	1.5	1.5			106.25%
0.5	0.75	1.5	2			118.75%
0.5	1	1	1			87.50%
0.5	1	1	1.5			100.00%
0.5	1	1	2			112.50%
0.5	1	1.5	1.5			112.50%
0.5	1	1.5	2			125.00%
0.5	1.5	1.5	1.5			125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75			75.00%
0.75	0.75	0.75	1			81.25%
0.75	0.75	0.75	1.5			93.75%
0.75	0.75	0.75	2			106.25%
0.75	0.75	1	1			87.50%
0.75	0.75	1	1.5			100.00%
0.75	0.75	1	2			112.50%
0.75	0.75	1.5	1.5			112.50%
0.75	0.75	1.5	2			125.00%
0.75	1	1	1			93.75%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combination only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHZA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
0.75	1	1	1.5			106.25%
0.75	1	1	2			118.75%
0.75	1	1.5	1.5			118.75%
0.75	1	1.5	2			131.25%
0.75	1.5	1.5	1.5			131.25%
1	1	1	1			100.00%
1	1	1	1.5			112.50%
1	1	1	2			125.00%
1	1	1.5	1.5			125.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		62.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75		68.75%
0.5	0.5	0.5	0.5	1		75.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	1.5		87.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	2		100.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75		75.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	1		81.25%
0.5	0.5	0.5	0.75	1.5		93.75%
0.5	0.5	0.5	0.75	2		106.25%
0.5	0.5	0.5	1	1		87.50%
0.5	0.5	0.5	1	1.5		100.00%
0.5	0.5	0.5	1	2		112.50%
0.5	0.5	0.5	1.5	1.5		112.50%
0.5	0.5	0.5	1.5	2		125.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75		81.25%
0.5	0.5	0.75	0.75	1		87.50%
0.5	0.5	0.75	0.75	1.5		100.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	2		112.50%
0.5	0.5	0.75	1	1		93.75%
0.5	0.5	0.75	1	1.5		106.25%
0.5	0.5	0.75	1	2		118.75%
0.5	0.5	0.75	1.5	1.5		118.75%
0.5	0.5	0.75	1.5	2		131.25%
0.5	0.5	1	1	1		100.00%
0.5	0.5	1	1	1.5		112.50%
0.5	0.5	1	1	2		125.00%
0.5	0.5	1	1.5	1.5		125.00%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75		87.50%
0.5	0.75	0.75	0.75	1		93.75%
0.5	0.75	0.75	0.75	1.5		106.25%
0.5	0.75	0.75	0.75	2		118.75%
0.5	0.75	0.75	1	1		100.00%
0.5	0.75	0.75	1	1.5		112.50%
0.5	0.75	0.75	1	2		125.00%

MXHZA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
0.5	0.75	0.75	1.5	1.5		125.00%
0.5	0.75	1	1	1		106.25%
0.5	0.75	1	1	1.5		118.75%
0.5	0.75	1	1	2		131.25%
0.5	0.75	1	1.5	1.5		131.25%
0.5	1	1	1	1		112.50%
0.5	1	1	1	1.5		125.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		93.75%
0.75	0.75	0.75	0.75	1		100.00%
0.75	0.75	0.75	0.75	1.5		112.50%
0.75	0.75	0.75	0.75	2		125.00%
0.75	0.75	0.75	1	1		106.25%
0.75	0.75	0.75	1	1.5		118.75%
0.75	0.75	0.75	1	2		131.25%
0.75	0.75	0.75	1.5	1.5		131.25%
0.75	0.75	1	1	1		112.50%
0.75	0.75	1	1	1.5		125.00%
0.75	1	1	1	1		118.75%
0.75	1	1	1	1.5		131.25%
1	1	1	1	1		125.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	75.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	81.25%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	87.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2	112.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	87.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1	93.75%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1.5	106.25%
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	2	118.75%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	1.5	112.50%
0.5	0.5	0.5	0.5	1	2	125.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	93.75%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	1	100.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	1.5	112.50%
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	2	125.00%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	1	106.25%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	1.5	118.75%
0.5	0.5	0.5	0.75	1	2	131.25%
0.5	0.5	0.5	1	1	1	112.50%
0.5	0.5	0.5	1	1	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	100.00%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	1	106.25%

COLOUR KEY / CODE DE COULEUR

GOHR (1-way cassette) IDUs cannot be used in these combinations. / Les unités INT. de type GOHR (cassette 1 voie) ne peuvent pas être utilisées dans ces combinaisons.

This IDU can be, but is not required to be, an MMHR (AHU), GCHM (cased coil), or GUHM (uncased coil). / Cette INT. peut être, mais n'est pas tenue d'être, de type MMHR (unité de traitement d'air), GCHM (serpentin avec cabinet) ou GUHM (serpentin sans cabinet).

Combination only permissible if all IDUs are GDHR (slim duct). / Combinaison permise seulement si toutes les unités INT. sont de type GDHR (gainable).

Combination only permissible if this IDU is an MMHR (AHU). / Combinaison permise seulement si cette INT. est de type MMHR (unité de traitement d'air).

MXHZA4862AV1

IDU / INT. 1	IDU / INT. 2	IDU / INT. 3	IDU / INT. 4	IDU / INT. 5	IDU / INT. 6	RATIO
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	1.5	118.75%
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	2	131.25%
0.5	0.5	0.75	0.75	1	1	112.50%
0.5	0.5	0.75	0.75	1	1.5	125.00%
0.5	0.5	0.75	1	1	1	118.75%
0.5	0.5	0.75	1	1	1.5	131.25%
0.5	0.5	1	1	1	1	125.00%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	106.25%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	1	112.50%
0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	125.00%
0.5	0.75	0.75	0.75	1	1	118.75%
0.5	0.75	0.75	0.75	1	1.5	131.25%
0.5	0.75	0.75	1	1	1	125.00%
0.5	0.75	1	1	1	1	131.25%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	112.50%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1	118.75%
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	131.25%
0.75	0.75	0.75	0.75	1	1	125.00%
0.75	0.75	0.75	1	1	1	131.25%

LINE SET & REFRIGERANT / TUYAUTERIE & RÉFRIGÉRANT

MYRIAD	MXHSA1832AN1	MXHSA2742AV1	MXHSA3652AV1	MXHSA4862AV1
Liquid (in.) / Liquide (po)	3x1/4	4x1/4	5x1/4	6x1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	3x3/8	3x3/8+1x1/2	4x3/8+1x1/2	4x3/8+2x1/2
Pre-Charge Length (ft x connections) / Long. de pré-charge (pi x connexions)	24.6x3	24.6x4	24.6x5	24.6x6
Max. Length (Total) (ft) / Long. max. (totale) (pi)	196.8	262.4	262.4	262.4
Max. Length (Each) (ft) / Long. max. (chacune) (pi)	98.4	114.8	114.8	114.8
Max. Height Difference (ODU to IDU) (ft) / Différence de hauteur max. (EXT. à INT.) (pi)	49.2	49.2	49.2	49.2
Max. Height Difference (IDU to IDU) (ft) / Différence de hauteur max. (INT. à INT.) (pi)	32.8	32.8	32.8	32.8
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B	R454B	R454B	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	61.73	84.66	120.63	148.15

MYRIAD+	MXHZA1832AV1	MXHZA2742AV1	MXHZA3652AV1	MXHZA4862AV1
Liquid (in.) / Liquide (po)	3x1/4	4x1/4	5x1/4	6x1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	3x3/8	3x3/8+1x1/2	3x3/8+2x1/2	4x3/8+2x1/2
Pre-Charge Length (ft x connections) / Long. de pré-charge (pi x connexions)	24.6x3	24.6x4	24.6x5	24.6x6
Max. Length (Total) (ft) / Long. max. (totale) (pi)	196.8	262.4	262.4	262.4
Max. Length (Each) (ft) / Long. max. (chacune) (pi)	98.4	114.8	114.8	114.8
Max. Height Difference (ODU to IDU) (ft) / Différence de hauteur max. (EXT. à INT.) (pi)	49.2	49.2	49.2	49.2
Max. Height Difference (IDU to IDU) (ft) / Différence de hauteur max. (INT. à INT.) (pi)	32.8	32.8	32.8	32.8
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B	R454B	R454B	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	78.31	120.63	134.04	151.68